MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN EINSCHRAUB-MONTAGEKIT IN AUTOMATTEN

Wenn Ihr Produkt mit einem zusätzlichen Satz Bodenschrauben geliefert wurde, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

1. Schützen Sie Ihre Augen und Hände mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe usw.).
2. Packen Sie den mit den Matten gelieferten Beutel aus, der einen Stift oder eine Schraube zur Befestigung der Matten am Fahrzeugboden enthält.
3. Messen Sie die vorbereitete Matte an der Stelle, an der sie platziert werden soll, am Boden ab. Stellen Sie sicher, dass es richtig und sicher sitzt.
4. Markieren Sie durch die Löcher in den Anschlagelementen an geeigneten Stellen auf dem Boden den Punkt, der als Befestigungspunkt für den Montagestift/die Schraube dienen soll.
5. Setzen Sie den Befestigungsstift/die Befestigungsschraube an der markierten Stelle ein und stellen Sie sicher, dass er dauerhaft montiert ist.



6. Sichern Sie die Matte, indem Sie das Stopperloch in den Schraubstift drücken.
7. Genießen Sie die Nutzung unseres Produkts.

Hinweis: Der Hersteller empfiehlt, diese Arbeiten in einer spezialisierten Kfz-Werkstatt durchführen zu lassen. Für Schäden, die bei der Selbstmontage des Einschraub-Montagesatzes am Fahrzeugboden entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DER FUSSMATTENANSTOPPER

Wenn dem Produkt, das Sie erhalten haben, ein Set mit zusätzlichen Stoppern eines anderen Typs als dem in der Matte verbauten beiliegt, achten Sie darauf, welche Befestigungsart zu Ihrem Auto passt (ob die Stopper bereits in der Matte verbaut sind oder die Stopper zusätzlich im Lieferumfang zum Austausch der Art der Mattenmontage im Auto enthalten sind). Wenn Sie es ersetzen müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Schützen Sie Ihre Augen und Hände mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe usw.).
2. Packen Sie den mit den Matten gelieferten Beutel aus, der eine andere Art von Stoppern enthält.
3. Hebeln Sie mit einem flachen Schraubenzieher die Unterseite des Stoppers vom Teppich, um die Ober- und Unterseite des Stoppers zu trennen, und entfernen Sie dann den Stopper vom Teppich. Lassen Sie dabei ein Loch im Teppich, um einen Ersatz-Stopper anzubringen.
4. Setzen Sie den Ersatz-Teppichstopper in das entstandene Loch ein, indem Sie das Ober- und Unterteil zusammendrücken.
5. Befestigen Sie die Matte gemäß den Zeichnungen in der Montageanleitung.
6. Genießen Sie die Nutzung unseres Produkts.

GEYER & HOSAJA
rubber innovations

Hersteller: Geyer & Hosaja Sp. z o.o.,
Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, Polen
e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

AT

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Herstellerempfehlungen ist das Produkt absolut sicher und stellt für den Anwender kein Risiko dar.

Achtung!
Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß.
Es ist verboten, Veränderungen am Produkt vorzunehmen.
Das Produkt ist kein Spielzeug.

Montageanleitung

Karte zur sicheren Verwendung des Produkts

Bevor Sie mit der Installation und Verwendung des Produkts beginnen, lesen Sie unbedingt die Dokumentation zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts.

KARTE ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES PRODUKTS

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND RICHTIGEN VERWENDUNG

Gummi Autofußmatten

Montageanleitung

Karte zur sicheren Verwendung des Produkts

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Vorfälle, die durch Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der in der Montageanleitung enthaltenen Richtlinien verursacht werden!

- Vor der Montage der Fußmatten muss der in der Matte angebrachte Haken mit einem Messer oder einer Schere abgeschnitten werden.
- Vor dem Befestigen der Fußmatten im Auto müssen alle vorher verwendeten Matten vom Bodenbelag des Autos entfernt werden. Die Matten sind zur direkten Befestigung auf dem Bodenbelag des Fahrzeugs bestimmt und dürfen nicht auf anderen bereits im Auto vorhandenen Matten platziert werden! Nach dem Entfernen der alten Matten und vor dem Befestigen der neuen sollte der Fahrzeugboden immer gereinigt werden.
- Um das Anbringen der vorderen Matten im Auto zu erleichtern, sollten die Vordersitze während der Montage so weit wie möglich nach hinten geschoben werden.
- Beim Einbau der Fußmatten im Auto ist auf ihre Form, die Position der Befestigungen und die Kennzeichnungen des Herstellers zu achten, damit jede Matte an der richtigen Stelle und auf der richtigen Seite (Fahrerseite, Beifahrerseite oder hintere Reihen) angebracht wird.
- Nach dem Befestigen der Fahrermatte sollte überprüft werden, ob sie das ordnungsgemäße Funktionieren von Gaspedal, Bremse und Kupplung nicht behindert. Im oberen Teil der Fahrer- und Beifahrermatten wurde ein abgesenkter Rand angebracht, um eine Kollision mit dem Gas- oder Bremspedal zu vermeiden.
- Falls das Auto in eine Waschanlage oder zur Reparatur gebracht wurde, sollte nach der Abholung immer die korrekte Montage der Fußmatten überprüft werden.
- Sollte sich eine Matte lockern oder die Pedale blockieren, ist das Auto sofort an einem sicheren Ort anzuhalten und die Befestigung der Matte zu korrigieren. Wenn die Matte nicht erneut sicher befestigt werden kann, ist sie vom Fahrzeugboden zu entfernen.
- Die Matten sind nicht für den Einsatz in Renn-, Stunt- oder Wettkampffahrzeugen bestimmt.
- Das Führen eines Fahrzeugs ohne Schuhe ist verboten. Es wird auch davon abgeraten, während der Fahrt die Schuhe auszuziehen oder Gegenstände auf dem Fahrzeugboden zu platzieren.
- Bei einigen Matten besteht die Möglichkeit, Befestigungsclips zu ersetzen oder anzubringen, um die Matte ordnungsgemäß an der Bodenplatte zu befestigen.
- Es besteht die Möglichkeit, die Matte an einer angegebenen Stelle zuzuschneiden, um sie an den Boden eines bestimmten Fahrzeugmodells anzupassen. Der Zuschnitt sollte mit einer Schere an der vom Hersteller angegebenen Stelle erfolgen. Die Matten sollten nicht zugeschnitten werden, wenn diese Option nicht vom Hersteller auf der Matte (Schersymbol) oder in der Produktdokumentation angegeben ist.
- Regelmäßige Reinigung der Matten verlängert deren Lebensdauer und verbessert den Nutzungskomfort. Vor der Reinigung sollten die Matten ausgebaut und aus dem Fahrzeug genommen sowie ausgeschüttelt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Gummifußmatten können mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem Hochdruckreiniger unter Verwendung von allgemein erhältlichen, milden Reinigungsmitteln oder chemischen Substanzen gereinigt werden.

QUALITÄT UND UMWELTSCHUTZ

Die Autofußmatten von Geyer & Hosaja enthalten recycelte Materialien und verfügen über ein Hygienezertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts PZH (tätig am Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit). Sie enthalten keine Schwermetalle und emittieren keine gesundheitsschädlichen oder umweltschädlichen Substanzen.

Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.

Firma Geyer & Hosaja ist nach den Automobilnormen **ISO 9001:2015, IATF 16949** und **TÜV Rheinland zertifiziert.**

GEYER & HOSAJA
rubber innovations

Hersteller: Geyer & Hosaja Sp. z o.o.,
Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, Polen
e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

Montageanleitung

Montageanleitung

Karte zur sicheren Verwendung des Produkts

Pass auf! Kleinteile Von Kindern fernhalten.

AT

ANPASSDIAGRAMME FÜR AUTOMATTEN VON GEYER & HOSAJA

GH/I/1 GH/I/2 GH/I/3 GH/I/4 GH/I/5 GH/I/6	GH/II/1 GH/II/2 GH/II/3 GH/II/4	GH/III/1	GH/IV/1 GH/IV/2	GH/V/1