INSTRUCTION DE MONTAGE DU KIT DE FIXATION VISSÉ DANS LES TAPIS DE VOITURE

Si votre produit est livré avec un jeu supplémentaire de vis pour le sol, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Protégez vos yeux et vos mains en utilisant un équipement de protection individuelle approprié (lunettes, gants, etc.).
2. Déballez le sac fourni avec les tapis, qui contient un clips ou une vis conçu pour fixer les tapis au sol de la voiture.
3. Présentez le tapis préparé au sol à l'endroit où il doit être placé. Assurez-vous qu'il est correctement et précisément ajusté.
4. À travers les trous des éléments de clips aux endroits appropriés sur le sol, marquez l'endroit qui sera le point de fixation du pion/de la vis de montage.
5. Insérez le pion/la vis de montage à l'endroit marqué, en vous assurant qu'elle est fixée solidement.



6. Fixez le tapis en appuyant dessus au niveau du trou de clips et sur le pion vissé.
7. Profitez de l'utilisation de notre produit.

Attention: le constructeur recommande que ces activités soient effectuées dans un atelier automobile spécialisé. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés lors de l'auto-assemblage du kit de montage à visser sur le plancher de la voiture.

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES CLIPS DE TAPIS DE VOITURE

Si, dans le produit que vous avez reçu, a été ajouté un jeu de clips supplémentaires d'un type différent de celui présent sur le tapis, veuillez vérifier le type de fixation qui convient à votre voiture (que les clips soient déjà installés sur le tapis ou que les clips soient inclus en plus pour un remplacement du type de montage du tapis dans la voiture). Si vous devez remplacer le jeu, suivez les étapes ci-dessous.

1. Protégez vos yeux et vos mains en utilisant un équipement de protection individuelle approprié (lunettes, gants, etc.).
2. Déballez le sac fourni avec tapis, qui contient un autre type de clips.
3. À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez le bas du clips du tapis pour séparer le haut et le bas de celui-ci, puis retirez le clips du tapis en laissant un trou dans le tapis pour accueillir un type de clips de remplacement.
4. Insérez le clips de tapis de remplacement dans le trou obtenu en pressant les pièces supérieure et inférieure ensemble.
5. Fixez le tapis selon les dessins dans les instructions d'installation.
6. Profitez de l'utilisation de notre produit.

GEYER & HOSAJA
rubber innovations

Producteur: Geyer & Hosaja Sp. z o.o.,
Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, Pologne
e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

BE

Lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage prévu et aux recommandations du fabricant, le produit est totalement sûr et ne présente aucun risque pour les utilisateurs.

Attention!
Utilisez le produit comme indiqué. Il est interdit d'apporter des modifications au produit.
Le produit n'est pas un jouet.

Instruction de montage

Instruction d'utilisation sécuritaire du produit

Avant de commencer à installer et à utiliser le produit, assurez-vous de lire la documentation concernant l'utilisation et l'installation en toute sécurité du produit.

INSTRUCTION D'UTILISATION SÉCURITAIRE DU PRODUIT

INFORMATIONS AU SUJET DE L'UTILISATION SÉCURITAIRE ET CORRECTE

Tapis de voiture en caoutchouc

Instruction de montage

Instruction d'utilisation sécuritaire du produit

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou incidents résultant du non-respect ou de la non-application des directives contenues dans les instructions d'installation du tapis!

- Avant d'installer les tapis, coupez (à l'aide d'un couteau ou de ciseaux) le cintre installé dans le tapis.
- Avant d'installer les tapis dans la voiture, assurez-vous de retirer les tapis précédemment utilisés du revêtement du sol de la voiture. Les tapis sont destinés à être fixés directement sur le plancher d'origine de la voiture et ne doivent pas être posés sur d'autres tapis déjà ajoutés dans la voiture ! Nettoyez toujours le sol de la voiture après avoir retiré les anciens tapis et avant d'en installer de nouveaux.
- Pour faciliter la fixation des tapis avant dans la voiture, reculez au maximum les sièges avant lors de leur installation.
- Lors de l'installation des tapis dans une voiture, faites attention à leur forme, à l'emplacement des fixations et aux marquages du fabricant, afin que chaque tapis soit monté avec le bon côté à l'endroit approprié (conducteur, passager avant ou dans les rangées arrière de la voiture).
- Après avoir installé le tapis conducteur, vérifiez qu'il ne gêne pas le bon fonctionnement de la pédale d'accélérateur, du frein et de l'embrayage. Dans la partie supérieure des tapis conducteur et passager, nous avons privilégié une bordure basse afin qu'elle ne gêne pas la pédale d'accélérateur ou de frein.
- Si votre voiture a été lavée ou réparée, vérifiez la bonne installation des tapis à chaque fois que vous la récupérez.
- Si le tapis se détache ou bloque les pédales, arrêtez immédiatement la voiture dans un endroit sûr et refixez le tapis. Si le tapis ne peut pas être remis en place correctement, il doit être retiré du plancher du véhicule.
- Les tapis ne sont pas destinés aux voitures de haute performance ou de cascade et ne peuvent pas être utilisés pour participer à des courses ou à des compétitions.
- Il est interdit de conduire une voiture sans chaussures. Vous ne devez pas non plus enlever vos chaussures ni placer d'objets sur le plancher de la voiture pendant que vous conduisez.
- Sur certains tapis, il est possible de remplacer ou d'installer des clips de montage pour fixer correctement le tapis au plancher.
- Il est possible de découper le tapis à l'endroit indiqué pour l'adapter au sol d'un modèle de voiture spécifique. La découpe doit être effectuée avec des ciseaux à l'endroit d'outils indiqué par le fabricant. Ne coupez pas les tapis sauf si cette option est indiquée par le fabricant sur le tapis (symbole des ciseaux) ou dans la documentation du produit.
- Un nettoyage régulier des tapis prolonge leur durabilité et améliore le confort d'utilisation. Avant de commencer le nettoyage des tapis, retirez-les de la voiture et secouez-les.

NETTOYAGE ET CONSERVATION

Les tapis en caoutchouc peuvent être nettoyés avec une brosse douce, une éponge ou un nettoyeur haute pression en utilisant des détergents doux ou des produits chimiques couramment disponibles.

QUALITÉ ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Les tapis de voiture Geyer & Hosaja contiennent des matériaux recyclés, possèdent le certificat d'hygiène de l'Institut national d'hygiène PZH (décerné par l'Institut national de la santé publique), ne contiennent pas de métaux lourds et n'émettent aucune substance nocive pour la santé ou l'environnement.

Le produit est 100% recyclable.

La société Geyer & Hosaja est certifié selon les normes automobiles : **ISO 9001:2015, IATF 16949** et **TÜV Rheinland.**

GEYER & HOSAJA
rubber innovations

Producteur: Geyer & Hosaja Sp. z o.o.,
Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, Pologne
e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

Instruction de montage

Instruction de montage

Instruction d'utilisation sécuritaire du produit

Attention!
Petits éléménts
Maintenir hors
de portée
des enfants.

BE

SCHÉMAS DE MONTAGE DES TAPIS DE VOITURE GEYER & HOSAJA

GH/I/1 GH/I/2 GH/I/3 GH/I/4 GH/I/5 GH/I/6	GH/II/1 GH/II/2 GH/II/3 GH/II/4	GH/III/1	GH/IV/1 GH/IV/2	GH/V/1